

Ogrodzenie cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego przedmiar wkład Parafii 7,5 przęsta

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1	REMONT OGRODZENIA OD STRONY CMENTARZA			
1 d.1	KNR 2-02 1605-01/02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości 3 m - ekstrapolacja	m2	136,60
2 d.1	TZKNC N-K/VI 1/13-a	Dezynfekcja spryskanie jednorazowe powierzchni - dwukrotne	m2	16,54
3 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	4,96
4 d.1	KNR 19-01 0829-02 analogia	Oczyszczenie ściernie lub chemiczne wykutych spoin - mury z wystrojem architektonicznym - piaskowanie	m2	16,54
5 d.1	KNR 0-23 2611-03 analiza indywidualna	Wzmacnianie tynków osłabionych powierzchniowo	m2	11,58
6 d.1	TZKNC N-K/VI 1/14-a analiza indywidualna	Odsalanie tynku (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - partia cokołowa	m2	4,11
7 d.1	KNR 19-01 0828-02 analiza indywidualna	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym -	m2	4,96
8 d.1	KNR 19-01 0827-01 analiza indywidualna	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie	m2	4,96
9 d.1	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2	4,96
10 d.1	KNR 4-01 0719-01	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2	4,96
11 d.1	TZKNBK IX 5401-07 uwaga p.tablicą	Oczyszczenie cementowych listew profilowanych 4-8 cm - zdjęcie farby emulsyjnej	m	9,72
12 d.1	TZKNBK IX 01e3 cz.o. w.sp.9. uwaga p.tablicą	Listwy profilowane - uzupełnienie ubytków metodą narzutową (szer.profilu w rozw.do 12 cm) - zaprawa szlachetna cyklinowana - ilość 3 - 5 m, na ścianach wsp. 3,25	m	9,72
13 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	16,54
14 d.	KNR 4-01 1204-06	grntowanie	m2	16,54
15 d.1	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m2	16,54
Razem dział: REMONT OGRODZENIA OD STRONY CMENTARZA				
2	REMONT OGRODZENIA OD STRONY ULICY			
16 d.2	KNR 2-02 1605-01/02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości 3 m - ekstrapolacja	m2	20,68
17 d.2	TZKNC N-K/VI 1/13-a	Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni - dwukrotnie	m2	20,68
18 d.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	6,20
19 d.2	KNR 19-01 0829-02 analogia	Oczyszczenie ściernie lub chemiczne wykutych spoin - mury z wystrojem architektonicznym - piaskowanie	m2	20,68
20 d.2	KNR 0-23 2611-03 analiza indywidualna	Wzmacnianie tynków osłabionych powierzchniowo	m2	14,48
21 d.2	TZKNC N-K/VI 1/14-a analiza indywidualna	Odsalanie tynku (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - partia cokołowa	m2	4,14
22 d.2	KNR 0-26 0634-01	Renowacja murów fundamentowych o gr. do 1 m z cegieł przez usunięcie wody kapilarnej metodą iniekcji ciśnieniowej; wykonanie otworów w jednym poziomie	m2	7,77
23 d.2	KNR 19-01 0828-02 analiza indywidualna	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym -	m2	14,48
24 d.2	KNR 19-01 0827-01 analiza indywidualna	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie	m2	14,48
25 d.2	KNR AT-17 0108 analiza indywidualna	Cięcie ścian z cegły o grubości do 12 cm ręczną piłą z tarczą diamentową	m2	1,09
26 d.2	analiza indywidualna	Montaż prętów fi 8 mm w technologii Brutt Saver lub Helfix.	m	9,04

27 d.2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2	6,20
28 d.2	KNR 4-01 0719-01	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2	6,20
29 d.2	TZKNBK IX 5401-07 uwaga p.tablicą	Oczyszczenie cementowych listew profilowanych 4-8 cm - zdjęcie farby emulsyjnej	m	19,44
30 d.2	TZKNBK IX 01e2 cz.o. w.sp.9. uwaga p.tablicą	Listwy profilowane - uzupełnienie ubytków metodą narzutową (szer.profilu w rozw.do 8 cm) - zaprawa szlachetna cyklizowana - ilość 3 - 5 m, na ścianach wsp. 3,25	m	9,72
31 d.2	KNR-W 2-02 0921-04 analogia	Spadki z zaprawy na czapkach ogrodzenia	m2	3,80
32	KNR 4-01 1204-08	tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	20,68
33	KNR 4-01 1204-06	Jednokrotne malowanie elewacji - tynki gładkie - gruntowanie	m2	20,68
34 d.2	KNR AT-27 0202-02	Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu	m2	3,80
35 d.2	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m2	20,68